

Карта пооперационного контроля

№№ п/п	Критерии контроля	Баллы
	1. Нанесение линий фасона на чертеж основы	8
1	Нанесение линии кокеток переднего и заднего полотнищ	1
2	Нанесение линии низа переднего и заднего полотнищ	1
3	Закрытие вытачки на кокетке переднего полотнища	0,5
4	Расширение переднего полотнища путем закрытия остатка вытачки	1
5	Нанесение линий для расширения переднего полотнища через равные отрезки	1
6	Нанесение линий для расширения заднего полотнища через равные отрезки.	0,5
7	Выполнение полного комплекта деталей (М1:4)	1
8	Равномерное расширение переднего и заднего полотнищ по линии низа	0,5
9	Наклеивание деталей с соблюдением направления нити основы.	0,5
10	Вычерчивание новой линии низа переднего полотнища	0,5
11	Вычерчивание новой линии низа заднего полотнища	0,5
	2. Подготовка выкройки к раскрою	12
	<i>Переднее полотнище</i>	
12	Название детали	0,5
13	Количество деталей	1
14	Направление долевой нити	0,5
15	Припуски на обработку каждого среза	0,5
16	Сгиб ткани на переднем полотнище	1
	<i>Заднее полотнище</i>	
17	Название детали	0,5
18	Количество деталей	0,5
19	Направление долевой нити	0,5
20	Припуски на обработку каждого среза	0,5
21	Сгиб ткани на заднем полотнище	0,5
	<i>Кокетка переднего полотнища</i>	
22	Название детали	0,5
23	Количество деталей	1
24	Направление долевой нити	0,5
25	Припуски на обработку каждого среза	0,5
	<i>Кокетка заднего полотнища</i>	
26	Название детали	0,5
27	Количество деталей	1
28	Направление долевой нити	0,5
29	Припуски на обработку каждого среза	0,5
30	Сгибы ткани на кокетке заднего полотнища юбки	1
	Итого:	20

Результаты моделирования

