

**Практическое задание для муниципального этапа
XVII Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2021- 2022года
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
10-11 классы**

Практическая работа: «Обработка разреза рукава обтачкой»

<p>Задание: Выполните обработку разреза рукава обтачкой.</p>	<p>Материалы: Ткань для выкройки рукава и обтачки - 200мм x 250мм;</p>
<p>Последовательность выполнения работы</p>	<p>Графическое изображение</p>
<p>Выкроите деталь рукава, соблюдая правила раскроя</p>	
<p>Разверните разрез рукава по прямой линии. Наложите обтачку лицевой стороной на изнаночную сторону разреза рукава, уравняйте срезы, приметайте и притачайте, выполняя закрепки. Ширина шва – 5-7 мм. Удалите стежки временного назначения.</p>	

<p>Отогните обтачку на лицевую сторону рукава, подогните свободный срез на 5 мм, закрывая машинную строчку, приметайте, закрепите обтачку швом шириной 1-2 мм, выполняя закрепки. Удалите стежки временного назначения.</p>	
<p>Сложите детали рукава лицевой стороной внутрь, уравняйте стороны обтачки. Выполните закрепку обтачки «на уголок»</p>	
<p>Сметайте и стачайте боковые стороны рукава швом шириной 15 мм, выполняя закрепки. Удалите стежки временного назначения. Обработайте срезы зигзагообразной строчкой. Выполните окончательную ВТО</p>	

Самоконтроль:

- Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные
- Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам
- Отсутствие строчек временного назначения
- Наличие машинных закрепок
- Качество ВТО
- Соблюдение правил техники безопасности

**Карта пооперационного контроля по выполнению
практической работы «Обработка рукава с обработкой разреза
рукава обтачкой»**

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	Баллы
1	Соблюдение припусков на обработку при раскрое	1	
2	Ширина шва притачивания обтачки (5-7 мм)	4	
3	Выполнение закрепки в начале и конце шва (5-7 мм)	2	
4	Ширина шва настрачивания подогнутого края обтачки (1 -2 мм)	4	
5	Выполнение закрепки в начале и конце шва (5-7 мм)	2	
6	Правильность выполнения закрепки в уголке разреза	2	
7	Ширина стачивания боковых сторон рукава (15 мм)	2	
8	Качество обметочной строчки	2	
9	Качество влажно-тепловой обработки	1	
	Итого баллов	20	